



PENTACON 4/300
pro typy PRAKTICY
PENTACON six TL
EXAKTA RTL 1000
EXAKTA VX 1000
EXAKTA VX 500
a předcházející modely
pětičočkový teleobjektiv
krátká délka, relativně vysoká
světelnost
předvolbová clona

otáčivý kroužek podstavce stativu
odšroubovatelná ochranná clona
využitý obrazový úhel při
24 mm × 36 mm 8°
60 mm × 60 mm 16°
výměnný adaptér použitelný
(také pro PENTACON 5,6/500)
nejkratší nastavení vzdálenosti
3,60 m
průměr násuvné části 100 mm
závit k našroubování M 95,0 × 1



Clonová automatika je pro moderní tempo fotografování nutným předpokladem!

Automatické začlenění při zmáčknutí spouště umožňuje jednak bez sebemenšího zdržení využití správného momentu, a za druhé posouzení a kontrolu motivu v hledáčku při zcela otevřené cloně při nejsvětlejším hledáčkovém obraze. Automatická clona ovládaná tlakem (ADB), u které se při stisknutí spouště uzavírají lamely clony, se mění při použití objektivů u PRAKTICY LLC, PRAKTICY LTL, PRAKTICY L a EXAKTY RTL 1000 ve clonu zaskakovací (ASB), t. z. že clona „zaskakuje“ na předem zvolenou hodnotu bezprostředně před snímáním. Ale

také u objektivů s předvolbovou clonou je začlenění snadnější. Otáčení na objektivovém kroužku až k předem zvolenému dorazu nastává rychle a není zapotřebí žádné kontroly, která by způsobila časové zdržení.

Výměnný adaptér na objektivěch PENTACONU

Vám umožní použití stejného objektivu pro rozličné fotografické přístroje.

Všechny fot. přístroje nejsou přizpůsobeny k použití různých objektivů. Jestliže si zakoupíte objektivy PENTACON s výměnným adaptérem, nepotřebujete pro druhou nebo třetí kameru žádný zvláštní objektiv. K připevnění stačí adaptér.

Vzniklé náklady jsou nepatrné. A jeden objektiv váží a zabírá jen poloviční prostor na rozdíl od dvou nebo více objektivů. Také to je jedna z výhod výměnného adaptéru, který náleží ke všem objektivům PENTACONU s ohniskovou vzdáleností 135 mm a nebo ještě delší.



Porovnání ohniskových vzdáleností



PENTACON electric 2,8/29



PENTACON electric 1,8/50



PENTACON electric 2,8/100





PENTACON 4/200



PENTACON 4/300



PENTACON 5,6/500

