



Blendenlage 79 x 765

| Die 1: | 2,8 | 3,6 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,3 | 8 | 9,5 | 11 | 13,5 | 16 | 19 | 22 |
|--------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| Ø | 20,6 | 16,5 | 12,6 | 11,4 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 5,7 | 4,8 | 4,05 | 3,4 | 2,95 | 2,6 |
| 1/2 Ø | 10,3 | 8,25 | 6,3 | 5,7 | 4,8 | 4,05 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,02 | 1,7 | 1,47 | 1,3 |

Bei größerer Lamellenöffnung erfolgt Anschlag an 54 01 35 - 23(4)
Bei kleinster Lamellenöffnung Die 22 erfolgt Anschlag an 54 14 88 - 12(4)

Gleichmäßige Blendenteilung 6° 40'

Entfernungsteilung von ∞ 20 m bis 0,8 m: 10,2 mm Hub - 313°
von 60 ft bis 26 ft = 10,3 mm Hub - 316°

Anschlag erfolgt bei ∞ und bei = 10,45 mm Hub - 320°
Gesamtsteigung 1/25 + 05 = 1175 mm = 360°

Biometar 2,8/80 ADB
für Pentacon u. Praktica
54 18 13:001.26