



**PENTACON elektric 1,8/50**  
pro PRAKTICu LLC\*)

**PENTACON auto 1,8/50**  
pro typy PRAKTICY  
EXAKTA RTL 1000

šestičočkový  
vysoký poměr otevření  
automatická clona ovládaná  
tlakem  
využitý obrazový úhel 47°  
nejkratší nastavení vzdálenosti  
0,33 m  
průměr násuvné části 51 mm  
závit k našroubování M 49,0 x 0,75

\*) s elektrickým přenosem  
clonových hodnot



### **Clonová automatika je pro moderní tempo fotografování nutným předpokladem!**

Automatické zaclonění při zmáčknutí spouště umožňuje jednak bez sebemenšího zdržení využití správného momentu, a za druhé posouzení a kontrolu motivu v hledáčku při zcela otevřené cloně při nejsvětlejším hledáčkovém obraze. Automatická clona ovládaná tlakem (ADB), u které se při stisknutí spouště uzavírají lamely clony, se mění při použití objektivů u PRAKTICY LLC, PRAKTICY LTL, PRAKTICY L a EXAKTY RTL 1000 ve clonu zaskakovací (ASB), t. z. že clona „zaskakuje“ na předem zvolenou hodnotu bezprostředně před snímáním. Ale

také u objektivů s předvolbovou clonou je zaclonění snadnější. Otáčení na objektivovém kroužku až k předem zvolenému dorazu nastává rychle a není zapotřebí žádné kontroly, která by způsobila časové zdržení.

### **Výměnný adaptér na objektivěch PENTACONU**

**Vám umožní použití stejného objektivu pro rozličné fotografické přístroje.**

Všechny fot. přístroje nejsou přizpůsobeny k použití různých objektivů. Jestliže si zakoupíte objektivy PENTACON s výměnným adaptérem, nepotřebujete pro druhou nebo třetí kameru žádný zvláštní objektiv. K připevnění stačí adaptér.

Vzniklé náklady jsou nepatrné. A jeden objektiv váží a zabírá jen poloviční prostor na rozdíl od dvou nebo více objektivů. Také to je jedna z výhod výměnného adaptéru, který náleží ke všem objektivům PENTACONU s ohniskovou vzdáleností 135 mm a nebo ještě delší.







Porovnání ohniskových vzdáleností



PENTACON electric 2,8/29



PENTACON electric 1,8/50



PENTACON electric 2,8/100





**PENTACON 4/200**



**PENTACON 4/300**



**PENTACON 5,6/500**

